

● 空氣壓調理設備  
模組化組合 系列

UC 系列 三點式組合

SCAN ME

NEW



型式	構成機器			接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
	過濾器	調壓器	給油器					
UC-200	-01	UF-200	UR-200	UL-200	1/8	1200	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-W : 側邊手動排水型 (標準型) -A : 全自動排水型 附接頭
	-02				1/4	2000		
UC-300	-02	UF-300	UR-300	UL-300	1/4	2500		
	-03				3/8	3000		
UC-400	-02	UF-400	UR-400	UL-400	1/4	3900		
	-03				3/8	5200		
	-04				1/2	5700		
UC-500	-06	UF-500	UR-500	UL-500	3/4	7000		

UFC 系列 二點式組合

SCAN ME

NEW



型式	構成機器		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
	調壓過濾器	給油器					
UFC-200	-01	UFR-200	UL-200	1/8	1000	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-W : 側邊手動排水型 (標準型) -A : 全自動排水型 附接頭
	-02			1/4	1800		
UFC-300	-02	UFR-300	UL-300	1/4	2000		
	-03			3/8	2800		
UFC-400	-02	UFR-400	UL-400	1/4	3200		
	-03			3/8	4500		
	-04			1/2	5100		
UFC-500	-06	UFR-500	UL-500	3/4	6500		

UF 系列 過濾器

SCAN ME

NEW



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
UF-200	-01	1/8	5μm	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-W : 側邊手動排水型 (標準型) -A : 全自動排水型 附接頭 -C : 附固定架(選配)	
	-02	1/4				2000
UF-300	-02	1/4				2500
	-03	3/8				3000
UF-400	-02	1/4				3900
	-03	3/8				5200
	-04	1/2				5700
UF-500	-06	3/4				7500

UFM 系列 油霧分離器

SCAN ME

NEW



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
UFM/UFD-200	-01	1/8	油霧分離濾心: 0.3um 微油霧分離濾心: 0.01um	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-W : 側邊手動排水型 (標準型) -A : 全自動排水型 附接頭 -C : 附固定架(選配)	
	-02	1/4				1900
UFM/UFD-300	-02	1/4				2000
	-03	3/8				2800
UFM/UFD-400	-02	1/4				1700
	-03	3/8				3400
	-04	1/2				4400
UFM/UFD-500	-06	3/4				6000

## UFR 系列 調壓過濾器

SCAN ME

NEW



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	壓力錶	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
UFR-200	-01	1/8	1000	PG22N : 四方型壓力錶 (標準型) PG10A : 圓形錶(選配) PSN-41 : 壓力傳感器	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-W : 側邊手動排水型 (標準型) -A : 全自動排水型 附接頭
	-02	1/4	1800			
UFR-300	-02	1/4	2000			
	-03	3/8	2800			
UFR-400	-02	1/4	3200			
	-03	3/8	4500			
	-04	1/2	5100			
UFR-500	-06	3/4	6500			

## UR 系列 調壓器

SCAN ME

NEW



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	壓力錶	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
UR-200	-01	1/8	1500	PG22N : 四方型壓力錶 (標準型) PG10A : 圓形錶(選配) PSN-41 : 壓力傳感器	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	附固定架 (標準型)
	-02	1/4	2300			
UR-300	-02	1/4	2600			
	-03	3/8	3500			
UR-400	-02	1/4	4000			
	-03	3/8	6000			
	-04	1/2	6800			
UR-500	-06	3/4	8000			

## UL 系列 給油器

SCAN ME

NEW



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	滴油量 L/min (ANR)	給油器容量 cc	選項 / 說明
UL-200	-01	1/8	2000	30	30
	-02	1/4	2500		
UL-300	-02	1/4	2700	85	55
	-03	3/8	3600		
UL-400	-02	1/4	4300	92	100
	-03	3/8	7400		
	-04	1/2	8000		
UL-500	-06	3/4	8000		

## UES 系列 電控殘壓排放閥

SCAN ME

NEW



型式	接管口徑	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
UES-200	1/8, 1/4	2000	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-C : 附固定架(選配)
UES-300	1/4, 3/4	3000		
UES-400	1/4, 3/4, 1/2	5000		

## UHS 系列 殘壓排放閥

SCAN ME

NEW



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	位置數	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
UHS-200	-01	1/8	三口二位置	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-P : 附消音器(選配) -C : 附固定架(選配) -D : 模組化固定架 (選配)	
	-02	1/4				2200
UHS-300	-02	1/4				2000
	-03	3/8				3000
UHS-400	-02	1/4				6200
	-03	3/8				7500
	-04	1/2	8100			
UHS-500	-06	3/4	7000			

● 空氣壓調理設備  
模組化組合 系列

UV 系列 緩和啟動閥

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc / NPT / G	最大流量 L/min (ANR)	壓力錶	電源電壓	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
UV-400	-04	1/2	7000	PG-22N 四方型壓力錶 (標準型)	2 ~ 10 (200 ~ 1000)	-W : 直接出線 -K : DIN端子台 -KL : DIN端子台 (附指示燈)
				PG-10A 圓形錶(選配)		

NC 系列 三點式組合

SCAN ME



型式	構成機器			接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
	過濾器	調壓器	給油器				
NC-100	-M5 -01	NF-100	NR-100	NL-100	M5	900	-H : 手動排水(標準型)
					1/8		
NC-200	-01 -02	NF-200	NR-200	NL-200	1/8	1000	-H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配)
					1/4		
NC-300	-02 -03	NF-300	NR-300	NL-300	1/4	1300	-S : 半自動排水 壓差排水(選配)
					3/8		
NC-400	-02 -03 -04	NF-400	NR-400	NL-400	1/4	2200	-S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配)
					3/8		
NC-450	-04 -06	NF-450	NR-450	NL-450	1/2	2800	-A : 自動排水型 -W : 側按排水
					3/4		
NC-500	-06 -10	NF-500	NR-500	NL-500	3/4	5300	
					1		

NFC 系列 二點式組合

SCAN ME



型式	構成機器		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
	調壓過濾器	給油器				
NFC-100	-M5 -01	NFR-100	NL-100	M5	800	-H : 手動排水(標準型)
				1/8		
NFC-200	-01 -02	NFR-200	NL-200	1/8	1000	-H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配)
				1/4		
NFC-300	-02 -03	NFR-300	NL-300	1/4	1300	-S : 半自動排水 壓差排水(選配)
				3/8		
NFC-400	-02 -03 -04	NFR-400	NL-400	1/4	2200	-S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配)
				3/8		
NFC-450	-04 -06	NFR-450	NL-450	1/2	3000	-A : 自動排水型 -W : 側按排水
				3/4		
NFC-500	-06 -10	NFR-500	NL-500	3/4	5300	
				1		

NFR 系列 調壓過濾器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	壓力錶	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
NFR-100	-M5 -01	M5	5μm	PG-05 PG10A	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H : 手動排水(標準型)
		1/8				
NFR-200	-01 -02	1/8	900	PG-05 PG10A	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配)
		1/4				
NFR-300	-02 -03	1/4	1200	PSN41-022 PSN41-042	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-S : 半自動排水 壓差排水(選配)
		3/8				
NFR-400	-02 -03 -04	1/4	1600	PSN47-01 PSN47-03	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配)
		3/8				
NFR-450	-04 -06	1/2	1800	PSN47-01 PSN47-03	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-A : 自動排水型 -W : 側按排水
		1/2				
NFR-500	-06 -10	3/4	2800	PSN47-01 PSN47-03	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-A : 自動排水型 -W : 側按排水
		3/4				
NFR-500	-06 -10	1	4800	PSN47-01 PSN47-03	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-A : 自動排水型 -W : 側按排水
		1				

MFR 系列 油霧調壓過濾器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
MFR-200	-01	1/8	900	二級過濾器 0.3μm	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配) -S : 半自動排水 壓差排水(選配) -S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配) -A : 自動排水型 -W : 側按排水
	-02	1/4	900			
MFR-300	-02	1/4	1200			
	-03	3/8	1300			
MFR-400	-02	1/4	1600			
	-03	3/8	1800			
MFR-450	-04	1/2	1800			
	-04	1/2	2800			
MFR-500	-06	3/4	3000			
	-06	3/4	4800			
MFR-500	-10	1	5000			

MFRD 系列 微油霧調壓過濾器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
MFRD-200	-01	1/8	900	一級過濾器 0.01μm	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配) -S : 半自動排水 壓差排水(選配) -S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配) -A : 自動排水型 -W : 側按排水
	-02	1/4	900			
MFRD-300	-02	1/4	1200			
	-03	3/8	1300			
MFRD-400	-02	1/4	1600			
	-03	3/8	1800			
MFRD-450	-04	1/2	1800			
	-04	1/2	2800			
MFRD-500	-06	3/4	3000			
	-06	3/4	4800			
MFRD-500	-10	1	5000			

NF 系列 空氣過濾器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
NF-100	-M5	M5	850	5μm	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-H : 手動排水(標準型) -H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配) -S : 半自動排水 壓差排水(選配) -S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配) -A : 自動排水型 -W : 側按排水
	-01	1/8	900			
NF-200	-01	1/8	900			
	-02	1/4	900			
NF-300	-02	1/4	1200			
	-03	3/8	1300			
NF-400	-02	1/4	2200			
	-03	3/8	2300			
NF-450	-04	1/2	2300			
	-04	1/2	3000			
NF-500	-06	3/4	3000			
	-06	3/4	5300			
NF-500	-10	1	5300			

MF 系列 油霧分離器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
MF-200	-01	1/8	900	二級過濾器 0.3μm	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配) -S : 半自動排水 壓差排水(選配) -S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配) -A : 自動排水型 -W : 側按排水
	-02	1/4	900			
MF-300	-02	1/4	1200			
	-03	3/8	1300			
MF-400	-02	1/4	2200			
	-03	3/8	2300			
MF-450	-04	1/2	2300			
	-04	1/2	3000			
MF-500	-06	3/4	3000			
	-06	3/4	5300			
MF-500	-10	1	5300			

## ● 空氣壓調理設備 模組化組合 系列

### MFD 系列 微油霧分離器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾精度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
MFD-200	-01	1/8	900	一級過濾器 0.01μm	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H : 手動排水(標準型)
	-02	1/4	900			
MFD-300	-02	1/4	1200			-H : 手動排水(標準型) -H-F1 : 手動排水 附接頭(選配)
	-03	3/8	1300			
MFD-400	-02	1/4	2200			-S : 半自動排水 壓差排水(選配)
	-03	3/8	2300			
MFD-450	-04	1/2	2300			-S-F2 : 半自動排水 壓差排水 附接頭(選配)
	-06	3/4	3000			
MFD-500	-06	3/4	5300			-A : 自動排水型
	-10	1	5300			

### NR 系列 調壓器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	壓力錶	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明			
NR-100	-M5	M5	800	PG-05 PG10A	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	—		
	-01	1/8	900					
NR-200	-01	1/8	1000	PG-05 PG10A PSN41-022 PSN41-042 PSN47-01 PSN47-03	標準 : 0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850) 低壓 : 0.1 ~ 1 (10 ~ 100) 0.5 ~ 2 (50 ~ 200) 0.5 ~ 4 (50 ~ 400)	-L1 : 低壓調整1kgf/cm <sup>2</sup> -L2 : 低壓調整2kgf/cm <sup>2</sup> -L4 : 低壓調整4kgf/cm <sup>2</sup>		
	NR-300	-02	1/4				1300	
-03		3/8	1300					
NR-400	-02	1/4	2300					
	-03	3/8	2300					
NR-450	-04	1/2	2300					
	-06	3/4	3000					
NR-500	-06	3/4	5300				0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	—
	-10	1	5300					

### NL 系列 給油器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	滴油量 L/min (ANR)	給油器容量 CC	選項 / 說明	
NL-100	-M5	M5	850	0 ~ 25	20	無保護蓋裝置
	-01	1/8	850			
NL-200	-01	1/8	1000	0 ~ 30	25	標準 : 無保護蓋裝置 -BG : 附保護蓋 (選配)
	-02	1/4	1000			
NL-300	-02	1/4	1100	0 ~ 40	90	標準 : 附保護蓋
	-03	3/8	1100			
NL-400	-02	1/4	2200	0 ~ 40	90	
	-03	3/8	2200			
NL-450	-04	1/2	2300	0 ~ 45	160	
	-06	3/4	2800			
NL-500	-06	3/4	5200	0 ~ 45	160	
	-10	1	5200			

### DM 系列 大型過濾器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明	
DM□ - 200	-02	1/4	2000	0.5 ~ 10 (50 ~ 1000)	<input type="checkbox"/> W : 水分除去率 99% <input type="checkbox"/> F : 主管路過濾器 3μm <input type="checkbox"/> M : 二級過濾器 0.3μm <input type="checkbox"/> D : 一級過濾器 0.01μm
	-03	3/8	2000		
DM□ - 300	-03	3/8	3300		
	-04	1/2	3600		
DM□ - 500	-06	3/4	3600		
	-04	1/2	6000		
DM□ - 800	-06	3/4	6000		
	-10	1	6000		
DM□ - 800	-10	1	12000		
	-12	1 1/2	12000		



NDV 系列 末端排水器

SCAN ME



型式		接管口徑 Rc	選項 / 說明
NDV-300	-02	1/4	-H：手動排水型（標準型） -H-F1：手動排水 附接頭（選配） -A：自動排水型
	-03	3/8	
	-04	1/2	
NDV-500	-04	1/2	
	-06	3/4	

NPR 系列 接頭型調壓器

SCAN ME



型式	接管口徑		最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)
	進氣	出氣		
NPR-100	04	M5 / Ø4	140	1 ~ 7 (100~700)
	06	M5 / Ø6	160	

NPR 系列 迷你型調壓器



型式	接管口徑	接管口徑		最大流量 L/min (ANR)	壓力錶 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)
		進氣	出氣			
NPR-200	M5	1/8	M5	250	PG-01	2 ~ 7 (200~700)
NPR-300	01	1/8	1/8	280	PG-05	

ERX 系列 精密調壓閥(節能型-無溢流)

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	最低使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	壓力錶
ERX-200	1/8	9.5 (950)	0.5 (50)	0.1 ~ 8 (10 ~ 800)	PG - 10A
ERX-200-L4				0.1 ~ 4 (10 ~ 400)	
ERX-200-L2				0.1 ~ 2 (10 ~ 200)	
ERX-300	1/4	9.5 (950)	0.5 (50)	0.1 ~ 8 (10 ~ 800)	
ERX-300-L4				0.1 ~ 4 (10 ~ 400)	
ERX-300-L2				0.1 ~ 2 (10 ~ 200)	
ERX-400	1/4, 3/8, 1/2	9.5 (950)	1 (100)	0.1 ~ 8 (10 ~ 800)	
ERX-400-L4				0.1 ~ 4 (10 ~ 400)	
ERX-400-L2				0.1 ~ 2 (10 ~ 200)	

ERP 系列 直動式精密調壓閥

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	最低使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	壓力錶
ERP-200	1/8、1/4	7 (700)	0.5 (50)	0.1~6 (10~600)	PG10A PSN41-022 PSN41-042 PSN47-01 PSN47-03
ERP-200-L4				0.1~4 (10~400)	
ERP-200-L2				0.1~2 (10~200)	
ERP-300	1/4、3/8	7 (700)	0.5 (50)	0.1~6 (10~600)	
ERP-300-L4				0.1~4 (10~400)	
ERP-300-L2				0.1~2 (10~200)	

## ● 空氣壓調理設備 模組化組合 系列

### AFB 系列 排氣閥

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
AFB-150	1/8	650	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H : 手動排氣型 (標準型)
AFB-200	1/4	750		

### AC / BC / CC 系列 三點式組合

SCAN ME



型式	構成機器			接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
	過濾器	調壓器	給油器				
AC-150	AF-150	AR-150	AL-150	1/8	650	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H : 手動排水(標準型) -A : 自動排水(壓差式) -BG : 加裝保護蓋 -LG-W : 側按排水
AC-200	AF-200	AR-200	AL-200	1/4	750		
BC-200	BF-200	BR-200	BL-200	1/4	1000		
BC-300	BF-300	BR-300	BL-300	3/8	1350		
CC-400	CF-400	CR-400	CL-400	1/2	3000		
CC-600	CF-600	CR-600	CL-600	3/4	3100		

### AFC / BFC / CFC 系列 二點式組合

SCAN ME



型式	構成機器		接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
	調壓過濾器	給油器				
AFC-150	AFR-150	AL-150	1/8	650	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H : 手動排水(標準型) -A : 自動排水(壓差式) -BG : 加裝保護蓋 -LG-W : 側按排水
AFC-200	AFR-200	AL-200	1/4	750		
BFC-200	BFR-200	BL-200	1/4	1000		
BFC-300	BFR-300	BL-300	3/8	1350		
CFC-400	CFR-400	CL-400	1/2	3000		
CFC-600	CFR-600	CL-600	3/4	3100		

### AFR / BFR / CFR 系列 調壓過濾器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾度	壓力錶口徑 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
AFR-150	1/8	650	5μm	1/8	0.5 ~ 8.5 (50 ~ 850)	-H : 手動排水(標準型) -A : 自動排水(壓差式) -BG : 加裝保護蓋 -LG-W : 側按排水
AFR-200	1/4	750				
BFR-200	1/4	1000				
BFR-300	3/8	1350				
CFR-400	1/2	3000				
CFR-600	3/4	3100				

● 空氣壓調理設備  
模組化組合 系列

AF / BF / CF 系列 空氣過濾器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	過濾度	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
AF-150	1/8	650	5μm	0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 )	-H : 手動排水(標準型) -A : 自動排水(壓差式) -BG : 加裝保護蓋 -LG-W : 側按排水
AF-200	1/4	750			
BF-200	1/4	1000			
BF-300	3/8	1350			
CF-400	1/2	3000			
CF-600	3/4	3100			

AR / BR / CR 系列 調壓器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	壓力錶口徑 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	選項 / 說明
AR-150	1/8	650	1/8	標準 : 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 ) 低壓 :	-L1 : 低壓調整 1 kgf/cm <sup>2</sup> -L2 : 低壓調整 2 kgf/cm <sup>2</sup> -L4 : 低壓調整 4 kgf/cm <sup>2</sup>
AR-200	1/4	750			
BR-200	1/4	1000	1/4	0.1 ~ 1 ( 10 ~ 100 ) 0.5 ~ 4 ( 50 ~ 400 )	-L4 : 低壓調整 4 kgf/cm <sup>2</sup>
BR-300	3/8	1350			
CR-400	1/2	3000			
CR-600	3/4	3100			

AL / BL / CL 系列 給油器

SCAN ME



型式	接管口徑 Rc	最大流量 L/min (ANR)	滴油量 L/min (ANR)	給油器容量 cc	選項 / 說明
AL-150	1/8	650	0 ~ 30	25	標準 : 無保護蓋 -BG : 加裝保護蓋 (選配)
AL-200	1/4	750			
BL-200	1/4	1000	0 ~ 40	90	標準 : 附保護蓋
BL-300	3/8	1350			
CL-400	1/2	3000	0 ~ 45	160	
CL-600	3/4	3100			

PG 系列 壓力錶

SCAN ME



型式	品名	接管口徑 Rc	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kPa)	型式
PG-05	埋入式壓力錶	1/8 (M5x0.8)	0.5 ~ 10 ( 50 ~ 1000 )	標準式樣
PG-10	埋入式壓力錶	1/8		標準式樣
PG-10-S	立式壓力錶	1/8	0.1~1 (10~100), 0.5~4 (50~400)	—
PG-10-L	低壓錶	1/8 (M5x0.8)		1, 2, 4 ( kgf/cm <sup>2</sup> )
PG-20	埋入式壓力錶	1/4 (M5x0.8)	0.5 ~ 10 ( 50 ~ 1000 )	標準式樣
PG-20-S	立式壓力錶			—
PG-20-F	法蘭式壓力錶			盤面式固定
PG-20-L	低壓錶			4 ( kgf/cm <sup>2</sup> )